ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΦΛΑΤΖΩΝ



NOTR-ON ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΩΝ

Ουδέτερο σφραγιστικό/παρασκευαστής φλαντζών, νέας γενιάς, ως άμεση ή βοηθητική φλάντζα σε κινητήρες και αντλίες.

- **Ισχυρή πρόσφυση και καλυπτικότητα.**
- **Μόνιμη ελαστικότητα.**
- **Αποσυναρμολόγηση όταν είναι απαραίτητο.**
- **Επιπλέον στεγανότητα.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-3346	ΜΑΥΡΟ	[-60°C / +300 °C]	280 ml.(ΦΥΣΙΓΓΙΟ)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

HYPER RTV ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΩΝ



Σφραγιστικό φλαντζών για χρήση ως άμεση ή βοηθητική φλάντζα σε κινητήρες και αντλίες.

- **Μόνιμη ελαστικότητα σε διαφορετικές θερμοκρασίες.**
- **Ισχυρή πρόσφυση.**
- **Ανθεκτικό σε δονήσεις.**
- **Πρακτικό, γρήγορο και αξιόπιστο.**
- **Αυτόματη δόση.**
- **Αποσυναρμολόγηση όταν είναι απαραίτητο.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-3327	ΚΟΚΚΙΝΟ	[-40°C / +300 °C]	200 ml. (ΑΛΟΥΜ.ΦΥΣΙΓΓΙΟ)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΥΓΡΗ ΦΛΑΤΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ALCON HYPER-RTV



Κορυφαίο στεγανωτικό υλικό νέας γενιάς με βάση την τεχνολογία ουδέτερης οξίμης (Neutral Oxim). Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη δημιουργία εξαιρετικά ανθεκτικών φλαντζών σε κινητήρες ,συστήματα μετάδοσης ,αντλίες και μηχανολογικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Χάρη στη προηγμένη της σύνθεση ,πολυμερίζεται χωρίς να ελκύει διαβρωτικές οσμές καθιστώντας την απόλυτα ασφαλή για τους αισθητήρες (Sensor-Safe) των σύγχρονων οχημάτων. Προσφέρει κορυφαία πρόσφυση και μόνιμη ελαστικότητα σε θερμοκρασιακές μεταβολές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-3341	ΜΑΥΡΟ	(-60°C-+300°C)	85gr	12 ΤΜΧ/ΚΙΒ
M-3342	ΚΟΚΚΙΝΟ	(-60°C-+300°C)	85gr	12 ΤΜΧ/ΚΙΒ
M-3343	ΓΚΡΙ	(-60°C-+300°C)	85gr	12 ΤΜΧ/ΚΙΒ

ALCON ANTRASIL NEUTRAL RTV Μαύρο – ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



Στεγανωτικό άλλες γενιάς, ουδέτερης ωρίμανσης, κατάλληλο για χρήση ως άμεση φλάντζα ή ως συμπληρωματικό υλικό φλάντζας σε κινητήρες και αντλίες.
Χαρακτηριστικά: Μόνιμη ελαστικότητα . Εξαιρετική στεγανότητα .Νέας γενιάς, ουδέτερου τύπου. Ισχυρή πρόσφυση και άριστη κάλυψη . Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης όταν απαιτείται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-3320	ΜΑΥΡΟ	[-55°C / +200 °C]	90 gr (Σωληνάριο)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

JELLOCK ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΩΝ.



Ειδικά σχεδιασμένο για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, πλοίων και αεροπορικών εφαρμογών, καθώς και για άλλες άλλες μεταλλικές φλάντζες και άλλες ανάγκες σφράγισης**. Γεμίζει τριχοειδείς ρωγμές άλλες επιφάνειες φλάντζας, παραμορφώσεις και κενά, δημιουργώντας λεία επιφάνεια. Πρόκειται για ανώτερης ποιότητας μηχανική σφράγιση με υψηλή θερμική αντοχή -55°C / +200 °C κατάλληλο για στενές περιοχές φλάντζας έως 0,25 mm.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-3330		[-55°C / +200 °C]	50 ml. (Σωληνάριο.)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

PU 2621 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



Ταχύτατη πήξη. Ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε εσωτερικές ή εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Μόνιμα ελαστικό, χωρίς απώλεια όγκου. Καλή πρόσφυση σε ακατέργαστες και βαμμένες επιφάνειες. Μπορεί να βαφτεί με αυτοκινητιστικά και βιομηχανικά χρώματα.
Εφαρμογές :Μόνωση και συγκόλληση σε θαλάσσια οχήματα. Συγκόλληση ή πλήρωση ενώσεων μεταλλικών φύλλων σε αυτοκίνητα. Κατασκευές και στεγανοποίηση αρμών σε στέγες.
Σε κτίρια: σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, μέταλλο, PVC, παράθυρα και άκρες. Κατασκευή και επισκευή containers και τροχόσπιτων (caravans). Μόνωση κατά του νερού, αερίου, αέρα και σκόνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5525	ΛΕΥΚΟ		300 ml (Φυσίγγιο)	25 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON PRO POWER ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΛΑ



Χαρακτηριστικά: **Ισχυρή πρόσφυση σε πλήθος επιφανειών άλλες σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, μέταλλο, φυσική πέτρα και κεραμικό. Ελαστικό και ανθεκτικό, απορροφά κραδασμούς. Γρήγορος χρόνος ξήρανσης. Ανθεκτικό άλλες καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).**
Στεγνώνει χωρίς τη δημιουργία φυσαλίδων. Δεν περιέχει σιλικόνη ή ισοκυανικά. Δεν παρουσιάζει απώλεια όγκου μετά την ξήρανση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5543	ΛΕΥΚΟ		290ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

RTV ACETOXY ΣΙΛΙΚΟΝΗ +300 °C



Ξήρανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (RTV). Ισχυρή πρόσφυση, ακριβής σφράγιση και υψηλή προστασία. Ανθεκτικό σε λάδι, ατμό, αέρια και καύσιμα. Απορροφά κραδασμούς σε δονητικά περιβάλλοντα. Δεν συρρικνώνεται – παραμένει μόνιμα ελαστικό .Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΟΓΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5508	ΚΟΚΚΙΝΟ	[-60°C έως +300°C]	290ml (Φυσίγγιο)	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

UNIVERSAL ACETOXY ΣΙΛΙΚΟΝΗ



Προϊόν υψηλής ποιότητας, γενικής χρήσης, μόνιμα ελαστικό, με αντιβακτηριακές ιδιότητες και βάση τη πολυσιλοξάνη.
Χαρακτηριστικά: Διατηρεί συνεχή ελαστικότητα σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Μεγάλη διάρκεια ζωής. Ισχυρή πρόσφυση σε γυαλί, κεραμικά, πορσελάνη, εμαγιέ, διάφορα μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες. Αντιβακτηριακή δράση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5511	ΔΙΑΦΑΝΟ	[-50°C έως +200°C]	280 gr (Φυσίγγιο)	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-5512	ΜΑΥΡΟ	[-50°C έως +200°C]	280 gr (Φυσίγγιο)	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-5513	ΛΕΥΚΟ	[-50°C έως +200°C]	280 gr (Φυσίγγιο)	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (CHEMICAL ANCHOR)



Προϊόν γενικής χρήσης, υψηλής ποιότητας, δύο συστατικών, με βάση πολυεστέρα, ειδικά σχεδιασμένο για αγκυρώσεις σε δομικές εφαρμογές**. Κατάλληλο για χρήση σε σκυρόδεμα, μάρμαρο, πέτρα κ.ά . άλλες και για τη συγκόλληση και αγκύρωση υλικών σε διάτρητα τούβλα και τοιχοποιία από μπλοκ (μπρικέτες). Χάρη στην ειδική συσκευασία τύπου foil, δεν παρουσιάζει διαρροές από τη βάση του φυσιγγίου. Θλιπτική αντοχή: Κλάση R2 – 82 N/mm²**
Συμβατό με όλους άλλες τύπους πιστολιών σιλικόνης. Εξοικονομεί χρόνο και εργατικά κόστη – οικονομική λύση. Ταχεία ωρίμανση και στέγνωμα. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Υψηλή μηχανική αντοχή. Συμβατό με πληθώρα δομικών υλικών,
συμπεριλαμβανομένων των διάτρητων τούβλων. Μορφή πάστας χωρίς ροή (non-drip).

ΚΩΔΙΚΟΣ	Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας.	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5530	+50°C	[-40°C έως +80°C]	300 ml	20 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΦΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ)



Αξιόπιστο προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία και τον καθαρισμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων από οξείδωση και υγρασία. Καθαρίζει γρήγορα την επιφάνεια εφαρμογής. Πρόκειται για ένα πολυχρηστικό προϊόν και, γι' αυτό, χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε πρίζες,
ρυθμιστές τάσης, συσκευές τηλεχειρισμού, τηλεφωνικά αξεσουάρ και όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα και πάνελ παρατείνοντας τη ζωή άλλες,

- **Εξαιρετικός καθαρισμός ηλεκτρικών κυκλωμάτων και εξαρτημάτων.**
- **Αφαιρεί λάδια και βρωμιά.**
- **Προλαμβάνει τη διάβρωση και την οξείδωση.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9004			400 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-9020			200 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα άνθρακα από κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά και άλλα εξαρτήματα. Δεν προκαλεί φθορές σε ελαστικά και πλαστικά μέρη, καθώς το προϊόν δεν περιέχει διαλύτες. Εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό τόσο για επαγγελματίες όσο και για ιδιώτες χρήστες.

- **Αφαιρεί υπολείμματα άνθρακα και βρωμιά από κινητήρες και μηχανικά μέρη.**
- **Δεν βλάπτει πλαστικά ή ελαστικά εξαρτήματα.**
- **Αποτελεσματικό και εύκολο στη χρήση.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-7709			500 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ



Υψηλής αποτελεσματικότητας καθαριστικό για φρένα και μεταλλικά εξαρτήματα. Καθαρίζει τα τακάκια φρένων και άλλες σκόνες που συγκεντρώνονται στα φρένα, βοηθώντας στην εξάλειψη θορύβων τριβής και σφύριγμα. Αφαιρεί σκουριά, βιομηχανική βρωμιά, υγρά και έλαια, καθώς και λιπαντικά από τα μεταλλικά μέρη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Κατάλληλο για χρήση σε μηχανικά και υδραυλικά δισκόφρενα και κυλίνδρους. Κατάλληλο για μηχανικά και υδραυλικά συστήματα φρένων.

- **Καθαρίζει αποτελεσματικά φρένα και μεταλλικά εξαρτήματα.**
- **Αφαιρεί σκουριά, βρωμιά, έλαια και λιπαντικά.**
- **Μειώνει θορύβους τριβής και συριγμούς.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΟΓΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-7701			500 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ STOP LEAKS



Εύχρηστο σφραγιστικό, μονωτικό και επικάλυψης . Προστατεύει και καλύπτει επιφάνειες από διαρροές νερού και άλλων υγρών, χάρη στη ειδικά ανεπτυγμένη σύνθεση υγροποιημένου καουτσούκ. Η ειδική υγρή καουτσούκ σύνθεση διεισδύει γρήγορα σε ρωγμές, διαρροές και οπές, σταματώντας κάθε τύπο διαρροής. Δεν διαρρέει, δεν καταρρέει, δεν ραγίζει και δεν ξεφλουδίζει. Μετά την ξήρανση, μπορεί να βαφεί στο επιθυμητό χρώμα.
Άλλες: Σωλήνες, υδραυλικά, στέγες, υδρορροές, βεράντες, αρμοί, πλαίσια παραθύρων και πορτών, αυτοκίνητα, σκάφη κ.ά. Κατάλληλο για χρήση σε πολλούς τομείς.
Σταματά άμεσα διαρροές και ρωγμές. Προσφέρει στεγανότητα και προστασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9014			400 ml	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Καθαρίζει και γυαλίζει άλλες άλλες επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι, inox, χρώμιο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, πλαστικό με επικάλυψη, σμάλτο και κεραμικά υλικά. **Ιδανικό για φούρνους, ψυγεία, εντοιχισμένα**
εξαρτήματα, απορροφητήρες, inox εξαρτήματα σκαφών και γιοτ, inox ανελκυστήρες, κιγκλιδώματα και γενικά για άλλες άλλες ανοξείδωτες επιφάνειες. Δημιουργεί διαφανή προστατευτική στρώση. Καλύπτει μικρές γρατζουνιές, μειώνει τη συσσώρευση σκόνης και τα αποτυπώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9010			400 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΩΓΜΩΝ AL-700



Spray που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πόρων και ρωγμών που εμφανίζονται πριν ή κατά τη διάρκεια άλλες συγκόλλησης.

- **Διευκολύνει τον έλεγχο ποιότητας συγκολλήσεων.**
- **Εντοπίζει ατέλειες και μικρορωγμές σε μέταλλα.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-7728			500 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΜΟΝΩΣΗΣ



Το ALCON Insulating Spray καλύπτει άλλες επιφάνειες άλλες οποίες εφαρμόζεται και αυξάνει την αντίσταση μόνωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Δημιουργεί αδιάβροχη και αδιαπέραστη στρώση, παρέχοντας προστασία από διάβρωση και οξείδωση.
Άλλες: Πηνία, καλώδια, φανάρια κυκλοφορίας, ηλεκτρικούς κινητήρες, πινακίδες, συστήματα παρκαρίσματος, εξωτερικά φωτιστικά, υποβρύχιο φωτισμό, στρατιωτικά οχήματα, συντήρηση όπλων, ναυτιλία κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9011	ΚΟΚΚΙΝΟ		400 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

AL-94 – SPRAY ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ, ΛΙΠΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.



Καθαρίζει και Προστατεύει: Αποτελεί εξαιρετικό αναστολέα σκουριάς και αφυγραντικό.
Λιπαίνει εξαρτήματα, διεισδύει σε κάθε είδους υλικό, καθαρίζει και προστατεύει. Δεν περιέχει σιλικόνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα υλικά. Διαθέτει ειδική σύνθεση για πολυχρηστική χρήση.
Λιπαίνει: Ιδανικό για πόμολα θυρών, οδηγούς συρταριών, ράγες κουρτινών, κλειδαριές, σκουριασμένα μπουλόνια και παξιμάδια, αυτοκίνητα, σκάφη, αλυσίδες ποδηλάτων, μοτοσικλέτες, εργαλεία χειρός, χλοοκοπτικά, φορτηγά, μέγγενες, ραπτομηχανές.
Διεισδύει: Χαλαρώνει γρήγορα σκουριασμένα και διαβρωμένα μέρη.
Εξουδετερώνει Υγρασία: Αφαιρεί την υγρασία από συστήματα ανάφλεξης οχημάτων. Η απομάκρυνση σκουριάς εξασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία όταν εφαρμόζεται εξωτερικά σε καλώδια κατανομής. Κατάλληλο για ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-7705			400 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-7706			200 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-7705-01			400 ml (COBRA HOOD)	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ
M-7706-01			200 ml (COBRA HOOD)	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ

SPRAY ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ – SPRAY ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ



Πολυχρηστικό λιπαντικό κατάλληλο για συνεργεία αυτοκινήτων και ατομική χρήση. Εξαιρετικό αποκολλητικό υλικό για τη βιομηχανία καλουπιών, λίπανση εξαρτημάτων, μείωση τριβής και θορύβου, καθαρισμό, πρόληψη στατικού ηλεκτρισμού και προστασία επιφανειών.

- **Πρόληψη ρωγμών σε λάστιχα θυρών**
- **Πρόληψη πάγωσης και προσκόλλησης θυρών σε χαμηλές θερμοκρασίες**
- **Προστασία λάστιχων καπό οχημάτων, σωληνώσεων ψυγείου, μηχανισμών ζωνών ασφαλείας**
- **Λίπανση οδηγών καθισμάτων και συντήρηση τμημάτων άλλες γρίλιες μπροστινής όψης, προφυλακτήρες, σωλήνες θυρών**

Προσοχή: Τα παράθυρα, τα πεντάλ και το τιμόνι δεν πρέπει να λιπαίνονται, καθώς γίνονται ολισθηρά.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφθούν, γιατί τα σωματίδια σιλικόνης προκαλούν ανεπιθύμητες συνθήκες κατά τη βαφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9005			400 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΧΑΛΚΙΝΗΣ ΠΑΣΤΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ +1100 °C



Μη ρευστό σπρέι με ειδική λιπαντική σύνθεση, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση. Χρησιμοποιείται σε όλα τα μπουλόνια, ακροδέκτες, μονάδες φρένων, φλάντζες, μπεκ καυσίμου και κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων.

- **Προλαμβάνει τη συγκόλληση των εξαρτημάτων σε υψηλές θερμοκρασίες.**
- **Ανθεκτικό σε νερό και οξέα.**
- **Προστατεύει από διάβρωση.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9013		[-40°C έως +1.100°C	400 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ DIESEL PTFE



Καθαρίζει τα υπολλείματα άνθρακα και τέφρας που συσσωρεύονται στο φίλτρο σωματιδίων diesel με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του φίλτρου.

- **Αφαιρεί αποτελεσματικά κατακάθια άνθρακα και τέφρας.**
- **Διευκολύνει τη συντήρηση του φίλτρου σωματιδίων diesel.**
- **Εύκολο και γρήγορο στη χρήση.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9600			500 ml	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

SPRAY ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ



Με ειδική σύνθεση, αφαιρεί δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από βακτήρια, μύκητες και μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου στο όχημα και στα κανάλια του συστήματος κλιματισμού. Διασφαλίζει ευχάριστη και φρέσκια ατμόσφαιρα εντός του οχήματος.
Προσφέρει φρεσκάδα και ευχάριστο άρωμα στο όχημα. Εύκολο στη χρήση και ασφαλές για όλα τα οχήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-7725			150 ml	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΠΑΣΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ALCON ΠΑΣΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ



Πάστα ένδειξης για ανίχνευση και μέτρηση νερού στον πυθμένα δεξαμενών, δοχείων και ταμιευτήρων καυσίμων ή νερού.
Χρήση:Εφαρμόζεται σε ράβδο μέτρησης και εισάγεται έως τον πυθμένα άλλες δεξαμενής. Σε επαφή με νερό, η πάστα μεταβάλλει χρώμα σε κόκκινο.
Σημείωση:Πιθανή κρυστάλλωση σε χαμηλές θερμοκρασίες αποκαθίσταται με ήπια θέρμανση, χωρίς επίδραση άλλες ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9811			85 g. (Σωληνάριο)	48 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON ΠΑΣΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



Πάστα ένδειξης για τη μέτρηση άλλες στάθμης καυσίμου σε δεξαμενές πλοίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων. Χρήση: Εφαρμόζεται σε ράβδο μέτρησης και εισάγεται έως τον πυθμένα άλλες δεξαμενής. Σε επαφή με το καύσιμο, η πάστα μεταβάλλει χρώμα, επιτρέποντας τον ακριβή προσδιορισμό άλλες στάθμης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9830			85 g. (Σωληνάριο)	48 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

AL-ALCON-S ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΕΡΟΧΥ



Γκρι τζελ συγκόλλησης πλαστικού-χάλυβα , γρήγορα σκληρυνόμενο, γενικής χρήσης, epoxy-based συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό για μέταλλα. Ιδανικό για γρήγορη, αξιόπιστη συγκόλληση και σφράγιση μεταλλικών και άλλων επιφανειών. Παρέχει πολύ ισχυρή και πρακτική συγκόλληση . **Δεν χάνει όγκο μετά την ξήρανση. Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία και αδύναμα οξέα μετά την ξήρανση.**
Ψύχεται σε 5'. Δημιουργία δεσμού σε 20'. Έτοιμο για χρήση σε 1h.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2310	ΓΚΡΙ όταν αναμειχθεί	Από +120°C προσωρινά έως +160°C	30 gr (Σύριγγα.)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON EPOXY METALLIC BOND SYRINGE MIX 30g-ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ



Επαγγελματική εποξική κόλλα δύο συστατικών ,ενισχυμένη με ρινίσματα μετάλλου, σε πρακτική συσκευασία διπλής σύριγγας για αυτόματη και ακριβή δοσολογία. Διαθέτει ειδική σύνθεση ταχείας πήξης ,ιδανική για εξαιρετικά ισχυρές συγκολλήσεις ,γεμίσματα και απαιτητικές επισκευές. Έχει πλήρη ανθεκτικότητα σε νερό, καύσιμα (πετρέλαιο/βενζίνη), λάδια ,αλκάλια και ελαφριά οξέα. Παρέχει εξαιρετικά υψηλή ηλεκτρική μόνωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2312	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ	(-40°C ΕΩΣ +120°C)	30 gr	12 ΤΜΧ/ΚΙΒ

ALCON EPOXY TRANSPARENT SUPER BOND—ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ



Επαγγελματική εποξική κόλλα δύο συστατικών ,σε πρακτική διπλή σύριγγα αυτόματης ανάμειξης. Χάρη στην ειδικά μελετημένη φόρμουλα της εξασφαλίζει κρυστάλλινη διαύγεια και μέγιστη αντοχή σε απαιτητικές εφαρμογές συγκόλλησης και επισκευής.
Κατάλληλη για την συγκόλληση ,πλήρωση και επισκευή υλικών όπως, μέταλλα και κράματα μετάλλων ,γυαλί ,πορσελάνη ,κεραμικά και πλακάκια. Επίσης χρησιμοποιείται για επισκευές ρωγμών σε μπλοκ κινητήρων και μονώσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2313	ΔΙΑΦΑΝΟ	(-40°C ΕΩΣ 120°C)	30 gr	12 ΤΜΧ/ΚΙΒ

ALCON RAPID PLASTIC STEEL 5 MIN-ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ& ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ



Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό υλικό βιομηχανικών προδιαγραφών γενικής χρήσης με βάση την εποξική ρητίνη. Σχεδιασμένη για απαιτητικές εφαρμογές ,προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη αρχική πήξη και ισχυρή δομική συγκράτηση μέσα σε μόλις 20 λεπτά.Η απόλυτα διαφανής(Transparent) σύνθεση της την καθιστά ιδανική για αόρατες συγκολλήσεις, γεμίσματα και επισκευές. Μετά την πλήρη ωρίμανση της ,παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις ,χημικά και καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2204	ΔΙΑΦΑΝΟ	(+120°C έως +150°C)	30gr	12 ΤΜΧ/ΚΙΒ

ALCON SUPER ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Χάρη στην εξαιρετικά γρήγορη στέγνωση και την πολύ λεπτή στρώση συγκόλλησης, συνδέει άψογα τα μέρη μεταξύ άλλες σε κάθε επιφάνεια. Επισκευάζει σχεδόν τα πάντα, παρέχοντας διάφανα και σχεδόν αόρατα αποτελέσματα χάρη στην υψηλή συγκολλητική ικανότητα.
Είναι ανθεκτικό σε θερμότητα και ψύχος, εύκαμπτο και ανθεκτικό σε κρούσεις.
Σε αντίθεση με άλλες συμβατικές κόλλες που γίνονται εύθραυστες μετά την σκλήρυνση, η Alcon Super Glue παραμένει ανθεκτική και δεν ραγίζει, χάρη στη ζελατινώδη, ελαιώδη σύνθεσή άλλες.
Το καπάκι twist-off επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο άλλες ποσότητας κόλλας, ενώ η κόλλα δεν στεγνώνει στο στόμιο, επιτρέποντας επανάχρηση ακόμη και μετά από ημέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-1212			20 gr	20 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

EPOXY- BASED ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΧΑΛΥΒΑ



Εξαιρετικά ισχυρό βιομηχανικό συγκολλητικό που περιέχει σωματίδια χάλυβα και επιτυγχάνει αντοχή ψυχρής συγκόλλησης με σίδηρο. Ιδανικό για σίδηρο και κράματα σιδήρου. Παρέχει αντοχή ψυχρής συγκόλλησης. Μετά την σκλήρυνση, μπορεί να κοπεί, τρυπηθεί ή να υποστεί επεξεργασία. **Ιδανικό για επισκευές, πλήρωση και συγκόλληση μεταλλικών επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές.**
Πλήρης σκλήρυνση μετά από 8-12 h σε θερμοκρασία δωματίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2220	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ	Από +120°C προσωρινά έως +160°C	100 gr (Κουτί)	20 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (TI) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ EPOXY & ΠΑΣΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ



Πάστα Τιτανίου, ειδικά σχεδιασμένη για επισκευές και πλήρωση φθαρμένων μεταλλικών επιφανειών άλλες άξονες, θήκες, βαλβίδες και σωλήνες που εκτίθενται σε υψηλή πίεση και διάβρωση. Ιδανική για χρήση σε θαλασσινό νερό, χημικά περιβάλλοντα και απαιτητικές συνθήκες. Περιέχει epoxy, τιτάνιο και ειδικές ενισχύσεις από σκληρή κεραμική 9,5 Mohs. **Ανθεκτική σε υψηλή πίεση, θερμοκρασία και σκληρές χημικές συνθήκες. Ιδανική για βιομηχανικές εφαρμογές και επισκευές εξοπλισμού σε δύσκολες συνθήκες. Ανθεκτική σε σκληρά και χημικά απαιτητικά περιβάλλοντα. Διατηρεί δομή και αντοχή μετά την σκλήρυνση. Κατόπιν σκλήρυνσης είναι ανθεκτικό και δονήσεις, καύσιμο πετρέλαιο και συγκεκριμένες θερμοκρασίες.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2234	ΓΚΡΙ μετά την ανάμιξη	[-32°C έως +180°C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (A) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ EPOXY & ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΥΒΑ



Μίγμα εποξυρητινών και σιδηροπυρίματος, με πολύ ισχυρή συγκόλληση σε πολλά μέταλλα άλλες χάλυβας, χυτοσίδηρος, σκυρόδεμα και ορισμένα σκληρά πλαστικά.
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια για: Συγκόλληση σπασμένων μηχανικών μερών Γέμισμα ελαττωμάτων και κοιλοτήτων σε χυτά μέρη. Κόλληση τρυπημένων δεξαμενών, δεξαμενών αποθήκευσης και σωλήνων. Επικάλυψη και προστασία φθαρμένων μεταλλικών επιφανειών λόγω
φθοράς, ζημιάς ή τριβής Υψηλή αντοχή και πολύ ισχυρή πρόσφυση σε μέταλλα και σκληρές επιφάνειες. Διατηρεί τη σταθερότητα και αντοχή μετά την σκλήρυνση. Ιδανικό για βιομηχανικές επισκευές και συντήρηση εξοπλισμού. Ιδανικό για βιομηχανικές επισκευές και συντήρηση

εξοπλισμού. Μετά την σκλήρυνση είναι ανθεκτικό σε καύσιμα, νερό, λάδια κραδασμούς και ορισμένες θερμοκρασίες .

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2222	ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΟ μετά την ανάμιξη	[-35°C έως +120°C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (B) ΥΓΡΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ για Πλαστικά, Μέταλλα & Χάλυβα



Μίγμα εποξειδικών ρητινών και σκόνης χάλυβα, **κατάλληλο για πλήρωση κοιλοτήτων, επισκευή ρωγμών, φθοράς και διάβρωσης σε μεταλλικά εξαρτήματα, καλούπια και χυτά μέρη. Μετά τη σκλήρυνση παρουσιάζει αντοχή σε καύσιμα, λάδια, νερό, κραδασμούς .**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2226		[-35°C έως +120°C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (BR) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ



Μίγμα εποξειδικών ρητινών με σκόνη μπρούντζου **για επισκευή, πλήρωση και αποκατάσταση φθαρμένων ή διαβρωμένων εξαρτημάτων από μπρούντζο, ορείχαλκο και χάλκινα κράματα. Μετά τη σκλήρυνση μπορεί να τριφτεί και να κατεργαστεί μηχανικά.**
Χρώμα: Μπρούντζινο | Θερμοκρασία λειτουργίας: -35°C έως +120°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2223	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ	[-35°C έως +120°C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (F) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ



Υψηλής συμβατότητας εποξειδικό υλικό με σκόνη αλουμινίου για επισκευή ρωγμών, πλήρωση φθορών και κοιλοτήτων σε μπλοκ κινητήρων, μηχανικά μέρη και ρουλεμάν.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2224	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	[-35˚C έως +120˚C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (F-2) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ υγρή μορφή



Υγρό εποξειδικό υλικό με πυκνή σκόνη αλουμινίου για κατασκευή προτύπων, καλουπιών, πρωτοτύπων και ελαφρών χυτών αλουμινίου. Ιδανικό για πλήρωση ρωγμών, κοιλοτήτων χυτών και διαβρωμένων περιοχών. Ενσωματώνεται με το υπόστρωμα χωρίς συρρίκνωση, και μετά τη σκλήρυνση μπορεί να κατεργαστεί μηχανικά και να επιπεδωθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2225	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ κατόπιν ανάμιξης	[-35°C έως +120°C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (SF) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ 5min.



Γρήγορα σκληρυνόμενο εποξειδικό με σκόνη χάλυβα για επείγουσες επισκευές. Ιδανικό για πλήρωση, συγκόλληση, κάλυψη και τελική επιδιόρθωση μεταλλικών επιφανειών, ρωγμών, κοιλοτήτων και φθαρμένων τμημάτων. Συνιστάται η ανάμιξη επαρκούς ποσότητας για χρήση σε ένα σημείο. Χρήση: Γενικές επείγουσες επισκευές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2228	ΓΚΡΙ ΜΑΥΡΟ κατόπιν ανάμιξης	[-35°C έως +120°C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (ST) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ



Μίγμα εποξειδικών ρητινών με σκόνη ανοξείδωτου χάλυβα για επισκευή, πλήρωση και συγκόλληση φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων από ανοξείδωτο
χάλυβα, σωλήνες σύνδεσης και συναρμογές. Προστατεύει τις επιφάνειες από διάβρωση και σκουριά. Χρήση: Επισκευές και πλήρωση ανοξείδωτων εξαρτημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2227	ΓΚΡΙ κατόπιν ανάμιξης	[-35°C έως +120°C]	500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON (WR-2) ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ



Εποξειδική πάστα με υψηλή αντοχή σε φθορά και τριβή, ενισχυμένη με ειδικό κεραμικό πληρωτικό (9,5 μήνες) . Ιδανική για επισκευή βαλβίδων, περιβλημάτων, ρουλεμάν, χυτών, καλυμμάτων μετάλλου, δεξαμενών και αξόνων, ανθεκτική σε θαλασσινό νερό, χημικά και μηχανική φθορά.

Χρώμα: Γκρι | Χρήση: Επισκευές υψηλής αντοχής και φθοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2235			500 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCON ALCONA 7111 – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ Ενισχυμένο με Πλαστικό & Μεταλλικά Στοιχεία



Δισυστατικό, ενισχυμένο πολυμερές σύστημα, κατάλληλο για επισκευές, πλήρωση κενών, κατασκευή νέων εξαρτημάτων και παραγωγή καλουπιών. Το προϊόν προσφέρει αξιόπιστες και ταχείες λύσεις για ευρύ φάσμα εφαρμογών, καλύπτοντας γενικές απαιτήσεις μηχανολογικών εφαρμογών. Χαρακτηριστικά:
Υψηλή μηχανική αντοχή. Δεν προκαλεί διάβρωση ή φθορά στα υποστρώματα Εύκολη εφαρμογή . Ειδικά ανεπτυγμένη φόρμουλα Μετά την πλήρη σκλήρυνση, το
ALSONA 7111 παρουσιάζει αντοχή σε λάδια, νερό, πετρελαιοειδή, κραδασμούς και σε ορισμένα θερμικά φορτία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-7111		-40°C έως +200°C	1 kg. Κουτί	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ALCOBOND EPOXY ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ



Υψηλής απόδοσης epoxy επισκευαστικό κιτ, ειδικά σχεδιασμένο για **συντήρηση πλοίων, βιομηχανίες και** παραγωγικές **μονάδες.** Ιδανικό για **σωλήνες, φλάντζες, σημεία φλάντζας, δεξαμενές, μηχανές και αποθήκες.** Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που παρουσιάζουν διαφορές θερμοκρασίας ή σε άλλες παρόμοιες περιοχές που μπορούν να επισκευαστούν με **πρακτικά και πολύ ανθεκτικά σφιγκτήρες**, χρησιμοποιώντας **γυάλινες ταινίες, υφάσματα Kevlar, ανθρακονήματα και γυάλινα υφάσματα**, κατάλληλα για περιοχές που συνήθως χρειάζονται επισκευή.
Μετά την σκλήρυνση είναι **ανθεκτικό σε καύσιμα, νερό, λάδια κραδασμούς και ορισμένες θερμοκρασίες .** Παρέχει **ισχυρή και σταθερή επισκευή** για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2229	ΛΕΥΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ μετά την ανάμιξη	[-35°C έως +120°C]	455 gr (Κουτί)	10 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΛΟ



Κατάλληλο για ταχεία επισκευή, αποκατάσταση, πλήρωση πριν τη βαφή και τελική στεγανοποίηση πλαστικών εξαρτημάτων, όπως προφυλακτήρες, ταμπλό (torpedo), φτερά, πίσω και εμπρός φανάρια, πλαστικά δοχεία ψυγείου, πλαίσια ανεμιστήρων και καθρέπτες. Μετά τη σκλήρυνση, δύναται να τριφτεί και να βαφτεί. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε εξωτερικές επιδράσεις και κραδασμούς, παραμένοντας ελαστικά συμβατό με το υπόστρωμα, χωρίς ρωγμές ή θραύσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-2211			1000 gr (Κουτί)	6 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

AL-94 ΚΟΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ



Υψηλής απόδοσης υγρό κοπής μετάλλων. Παρέχει εξαιρετική υποστήριξη σε δύσκολες μεταλλικές επιφάνειες. Μειώνει την τριβή, επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων κοπής. Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Προλαμβάνει το κάψιμο και την προσκόλληση μετάλλων καθώς και των μεταλλικών τσιπ που σχηματίζονται κατά τη λειτουργία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9803			500 ml (Μπουκάλι)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

MULTI LUBE WR 2 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΣΟ ΓΙΑ ΡΟΛΕΡ



Υψηλής απόδοσης γράσο, ανθεκτικό σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Ανθεκτικό σε λειτουργία υπό φορτίο. **Παρέχει καλή προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς. Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο, στο νερό και στην υγρασία. Μακροχρόνια προστασία κατά της διάβρωσης και της οξείδωσης.**
Μακροχρόνια λίπανση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9810	ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΟ		1000 gr (Κουτί)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

COPPERSOLID ΠΑΣΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (+1100 °C).



Περιέχει χαλκό, μπεντόνη, κεραμικά και διάφορα ειδικά υλικά. Είναι μια πάστα συναρμολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες. Εύκολη στην
εφαρμογή και αφαίρεση, προστατεύει υλικά όπως μπουλόνια, βίδες, παξιμάδια, φλάντζες και καλούπια που λειτουργούν υπό θερμότητα και βαριές περιβαλλοντικές συνθήκες. **Το σημαντικότερο, αυτά τα μέρη μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα μετά την εφαρμογή**.
Ασφαλής χρήση σε σκληρές συνθήκες.
Προστασία των υλικών από φθορά και θερμότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9800		[-40°C έως +1.100°C]	500 gr (Κουτί)	24 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-9801		[-40°C έως +1.100°C]	90 ml (Σωληνάριο)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ
M-9815		[-40°C έως +1.100°C]	200 ml (Αλουμινένιο Φυσίγγιο)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SHELLAC ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ



Κατάλληλο για στεγανοποίηση υλικών όπως δέρμα, ίνες, κυλινδροκεφαλές, φελλό, χαρτί, καουτσούκ, μέταλλο, ύφασμα, χαρτόνι κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9904			50 ml (Φιάλη)	36 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΛΙΝΗ







Πρόκειται για ένα ταχύτατης δράσης και υψηλής αποτελεσματικότητας καθαριστικό προϊόν, ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση βαρέων βιομηχανικών ελαίων και λοιπών ρύπων. **Ενδείκνυται για χρήση σε πλοία, ναυπηγεία, βιομηχανίες χρωμάτων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία εκτυπώσεων. Απομακρύνει αποτελεσματικά επίμονους και κολλώδεις ρύπους, όπως λίπη και έλαια, χρώματα, πίσσα, βερνίκια και πολυουρεθάνη, χωρίς να προκαλεί φθορά στο δέρμα.** Διατηρεί την επιδερμίδα απαλή και προσφέρει περιποίηση. Ευχάριστο άρωμα,
εξουδετερώνει ανεπιθύμητες οσμές. Δεν περιέχει οξέα, φωσφορικά άλατα, καυστικές ουσίες ή ελεύθερη αλκοόλη· δεν εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Φιλικό προς το περιβάλλον, βιοδιασπώμενο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-4302			1000 ml (Φιάλη)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-4303			3000 ml (Φιάλη)	4 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-4304			5000 ml (Φιάλη)	1 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ O.K.S STEEL LOCK



Αναερόβιο προϊόν γενικής χρήσης, μεσαίας αντοχής και δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους κοχλιών και παξιμαδιών. Μετά την εφαρμογή δεν στάζει ούτε ρέει,
εξασφαλίζοντας καθαρή και ελεγχόμενη χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα και προσφέρει επιπλέον ιδιότητες στεγανοποίησης.
Εφαρμογές: Κοχλίες ρύθμισης και στερέωσης μηχανημάτων. Κοχλίες υδραυλικών συστημάτων. Κοχλίες ρουλεμάν κύλισης. Κοχλίες μεταφορικών ταινιών (conveyor belts)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5242	Μπλε		15 ml (Φιάλη)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-7242	Μπλε		50 ml (Φιάλη)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Y.K.S STEEL LOCK



Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου οι κοχλίες (studs) και τα παξιμάδια δεν απαιτείται να αποσυναρμολογηθούν, έως διάμετρο 1” (25 mm). Χρησιμοποιείται ευρέως σε μπουζόνια κινητήρων, αγκυρώσεις μπλοκ κυλίνδρων, συνδέσεις συμπλέκτη αντλιών νερού, καθώς και στη βιομηχανία λευκών συσκευών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5271	Κόκκινο		15 ml (Φιάλη)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-7271	Κόκκινο		50 ml (Φιάλη)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ



Αναερόβιο συγκολλητικό–στερεωτικό υψηλής αντοχής και υψηλού ιξώδους, κατάλληλο για μόνιμη στερέωση ρουλεμάν, αξόνων και εφαρμογών τύπου shrink-fit. Εφαρμόζεται σε μεταλλικές και
λοιπές σκληρές επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-5638			15 ml	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-7638			50 ml	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.
M-8638			250 ml.	6 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ)



Πρόκειται για στεγανωτικό επισκευής ρωγμών και διαρροών, κατάλληλο για χρήση σε όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, τρακτέρ και μηχανήματα έργου με συστήματα ψύξης. Αποτρέπει αποτελεσματικά τόσο τις ορατές όσο και τις μη ορατές διαρροές και τις απώλειες υγρών στα υδρόψυκτα συστήματα των οχημάτων. Περιορίζει τις διαρροές σε φλάντζες και σωλήνες, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τις συνδέσεις και τις επιφάνειες στεγανοποίησης. Διαθέτει ουδέτερη χημική συμπεριφορά έναντι του χαλκού και των ελαφρών μετάλλων, χωρίς να τα αλλοιώνει. Ακόμη και παρουσία αντιψυκτικού στο κύκλωμα ψύξης, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα και είναι συμβατό με όλα τα γνωστά αντιψυκτικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9913			300 ml (Λευκοσίδηρος)	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 500 ml



Το Alcon Auto Engine Washing Agent είναι ένα ισχυρό, υδατοδιαλυτό αλκαλικό προϊόν, σχεδιασμένο για τον καθαρισμό όλων των τύπων ελαίων κινητήρα, γράσων και ρύπων από τον κινητήρα και τα μεταλλικά μέρη του οχήματος. Η σύνθεσή του χωρίς καυστικές ουσίες δεν προκαλεί βλάβη σε καλώδια και πλαστικά μέρη. Διαθέτει ευχάριστο άρωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΧ
M-9994			500 ml	12 ΤΜΧ / ΚΙΒ.